

# CM-1500

FAHRBAR!    HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT!    2x 230 VOLT!



**Die Multi Funktions-  
Einsteigermaschine!**

**Für alle Dämmstoffmaterialien**

Zellulose, Holzfaser,  
Mineral- und Steinwolle, Granulate

**Alle Anwendungen**

(verdichtetes Einblasen, offen aufblasen,  
feuchtsprühen)

**Leistungssieger in seiner Klasse!**

Die **CM-1500** (2 Hochleistungs-Gebläse); mit seinen zahlreichen Optionen und Features ist die meist verkaufte Maschine im Markt!

Eine kompakte, wirtschaftliche Maschine mit einzigartiger Zwillings-Schnecken Auflockerung. Einfaches Handling durch die kompakte und robuste Bauweise. Kleinere Wartungsarbeiten können ohne Aufwand selbst erledigt werden!

Die CM-1500 und die große Vielseitigkeit, die sie bietet, ist die perfekte Lösung für den professionellen Start-up-Unternehmer!

**Förderleistung:**

<u>Material</u>	<u>Förderleistung</u>
Zellulose	998 kg/h.
Mineralwolle	408 kg/h.
Steinwolle	635 kg/h.

**Optimale Performance mit allen Einblasmaterialien**


# CM-1500S 'Standard'



## Spezifikation

Gewicht: 159 kg  
Maße: 97 cm l x 61 cm b x 145 cm h  
Behälterkapazität: 0.38 m<sup>3</sup>  
Schleusengröße: Ø25.4 cm x 35.5 cm lang  
Schleusenausgang: 3" (76mm)  
Antriebsmotor: 550 W  
Hochleistungsgebläse:  
2 Gebläse á 7 amp. / 240 m<sup>3</sup>/h  
Stromanschluß: 10/10 amp. (2 x 230 volt)

## Besonderheiten:



Doppel-Schnecken für optimale Faserkonditionierung

aussenliegender Getriebemotor für kostengünstige Wartung



Schnellverschluss für einfache Wartung der Luftschleuse

LED - Stecker und Steckdosen für schnelle elektrische Diagnostik



2 Hochleistungs-Gebläse  
Anschluß einer Verstärkerstation möglich



Schnell-  
verschlüsse zur Luftfilter-  
reinigung

jedes Gebläse  
einzeln regelbar  
spezielle  
Absicherungen  
schützen vor  
Überhitzung



## Maschinenzubehör:



Funkfern-  
steuerung



Schläuche &  
Verbinder

# CM-1500 HP

## Besonderheiten:



Extra große  
Schleuse!

## Spezifikation

**Gewicht:** 180 kg  
**Maße:** 97 cm l x 61 cm b x 145 cm h  
**Behälterkapazität:** 0.38 m<sup>3</sup>  
**Schleusengröße:** Ø25,4 cm x 45,7 cm lang  
**Schleusenausgang:** 3" (76mm)  
**Antriebsmotor:** 550 W  
**Hochleistungsgebläse:**  
2 Gebläse á 7 amp. / 240 m<sup>3</sup>/h  
**Stromanschluß:** 10/10 amp. (2 x 230 volt)

## Förderleistung:

Material	Förderleistung
Zellulose	1360 kg/h.
Mineralwolle	545 kg/h.
Steinwolle	1225 kg/h.
Holzfaser	520 kg/h.



Doppel-Schnecken für  
optimale  
Faserkonditionierung

aussenliegender  
Getriebemotor für  
kostengünstige  
Wartung



Extra grosse  
Schleuse  
45 cm lang!!

LED - Stecker und  
Steckdosen für schnelle  
elektrische Diagnostik



2 Hochleistungs-  
Gebläse  
Anschluß einer  
Verstärkerstation  
möglich



Schnell-  
verschlüsse zur  
Luftfilter-  
reinigung

jedes Gebläse  
einzeln regelbar  
spezielle  
Absicherungen  
schützen vor  
Überhitzung

