

CoolMachines Inc.

Fiber Machines - Cutting Edge Cool

www.coolmachines.com

BY DAVE KRENDL

Like us on
facebook 

CM-1500 HP "High Performance"

PRZENOŚNY!

WYSOKA PRODUKCJA!

ZASILANIE 230Volt!



Każde włókno

Włókno szklane, Celuloza, Wełna skalna,
Włókno drzewne, Granulaty.

Wszystkie miejsca

Poddasze, strop, przegrody ścienne, dachowe,
natrysk na otwartą przegrodę z dodatkiem kleju.

Najlepszy w swojej Klasie !

CM-1500 (podwójna dmuchawa); dzięki wielu opcjom
i funkcjom jest **najlepiej sprzedającą się maszyną**
na rynku.

Jest to **ekonomiczna** maszyna posiadająca unikalne
"bliźniacze ślimakowe rozdrabniacze podawcze",
które powodują, że maszyna jest solidna, prosta w
obsłudze i konserwacji.

CM-1500 poprzez ogromną wszechstronność jaką
oferuje to idealne rozwiązanie dla profesjonalnego
przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność.

Wydajność:

Materiał

Zadmuch

Celuloza	1360 kg/godz.
Włókno szklane	545 kg/godz.
Wełna skalna	1225 kg/godz.
Włókno drzewne	520 kg/godz.

Optymalna wydajność z każdym materiałem

CM-1500HP "High Performance"



Opis:

- Waga: 179,2 kg
- Wymiary (Dł.xSzer.Wys.): 97cm x 61cm x 145cm
- Pojemność zbiornika: 0.38 m³
- Rozmiar śluzy: Ø25.4cm x Dł. 45.7cm
- Wyjście śluzy: 3" (76 mm)
- Silnik napędowy: 550 W (Wat)
- Opcje wdmuchania: 7 amp. /240 m³/h
- Wymagania dot. zasilania: 10/10 amp. (2x230 volt)



Bliźniacze „ślimakowe” rozdrabniacze podawcze” pracujące z różną prękością

Silnik z przekładnią zewnętrzną dla ekonomicznej konserwacji



Szybkie wypięcie ślimakowych wirników podawczych ułatwia konserwację śluzy.

Dioda LED przy wtyczkach i gniazdach umożliwia szybką diagnostykę elektryczną.



Panel sterowania z automatycznym zabezpieczeniem przed przegrzaniem

Akcesoria



Pilot bezprzewodowy



Węże i złączki

Wzmacniacz ciśnieniowy do zadmuchu włókna drzewnego.



Dystrybucja: EKOBLAS
tel. 0048 601 955 537
www.coolmachines.pl

CM-1500 S "Standard"

PRZENOŚNY!

WYSOKA PRODUKCJA!

ZASILANIE 230Volt!



Każde włókno

Włókno szklane, Celuloza, Wełna skalna,
Włókno drzewne, Granulaty.

Wszystkie miejsca

Poddasze, strop, przegrody ścienne, dachowe,
natrysk na otwartą przegrodę z dodatkiem kleju.

Najlepszy w swojej klasie!

CM-1500 (podwójna dmuchawa); dzięki wielu opcjom i funkcjom jest **najlepiej sprzedającą się maszyną na rynku.**

Jest to **ekonomiczna** maszyna posiadająca unikalne "bliźniacze ślimakowe rozdrabniacze podawcze", które powodują, że maszyna jest solidna, prosta w obsłudze i konserwacji.

CM-1500 poprzez ogromną wszechstronność jaką oferuje to idealne rozwiązanie dla profesjonalnego przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność.

Wydajność:

<u>Materiał:</u>	<u>Zadmuch:</u>
Celuloza	998 kg/godz.
Włókno szklane	408 kg/godz.
Wełna skalna	635 kg/godz.
Włókno drzewne	380 kg/godz.

Optymalna wydajność z każdym materiałem

CM-1500S 'Standard'



Opis:

- Waga: 159 kg
- Wymiary (Dł.xSzer.Wys.): 97cm x 61cm x 145cm
- Pojemność zbiornika: 0.38 m³
- Rozmiar śluzy: Ø25.4cm x Dł. 35.5cm
- Wyjście śluzy: 3" (76 mm)
- Silnik napędowy: 550 W (Wat)
- Opcje wdmuchania: 7 amp. /240 m³/h
- Wymagania dot. zasilania: 10/10 amp. (2x230 volt)



Bliźniacze „ślimakowe” rozdrabniacze podawcze” pracujące z różną prękością

Silnik z przekładnią zewnętrzną dla ekonomicznej konserwacji



Szybkie wypięcie ślimakowych wirników podawczych ułatwia konserwację śluzy.

Dioda LED przy wtyczkach i gniazdach umożliwia szybką diagnostykę elektryczną.



Panel sterowania z automatycznym zabezpieczeniem przed przegrzaniem

Akcesoria



Pilot bezprzewodowy



Węże i złączki

Wzmacniacz ciśnieniowy do zadmuchu włókna drzewnego.



Dystrybucja: EKOBLAS
tel. 0048 601 955 537
www.coolmachines.pl