

CM-2400



Die CM-2400-Serie bietet eine wirtschaftliche, hochproduktive Maschine mit geringem Leistungsbedarf und reduziertem Gewicht.

Ideal geeignet für LKW oder Anhänger -Systeme.

Das einfache Design und die minimalen beweglichen Teile sorgen für eine wartungsarme und leicht zu reparierende Maschine.

Diese kompakte, robuste Maschine mit ihren verschiedenen Optionen wird jede Maschine ihrer Klasse übertreffen.

Förderleistung:

40,6 cm Schleuse

<u>Material</u>	<u>Förderleistung</u>
Zellulose	1633 kg/h.
Mineralwolle	635 kg/h.
Steinwolle	1017 kg/h.
Holzfaser	1200 kg/h.

Optimale Performance mit allen Einblasmaterialien

CM-2400

Besonderheiten



Spezifikation:

Gewicht: 340 kg (4 Gebläse)

Maße: 158 cm l x 59 cm b x 183 cm h

Behälterkapazität: 0.74 m³

Schleusengröße: Ø30.5 cm x 40.6 cm lang

Schleusenausgang: 3" (76mm)

Antriebsmotor: 1500 Watt.

Gebläseleistung:

4 Gebläse á 7 amp. / 240 m³/hr.


Stromanschluß:

10/10/10 amp., 3 x 230 volt (4 Gebläse)



langsam drehende Schnecken verlängern die Lebensdauer der Komponenten und erhöhen die Sicherheit

Hochgeschwindigkeits-Turbo-Shredder maximiert Konditionierung und Förderleistung



LED-Stecker und Steckdosen für schnelle elektrische Diagnostik.

ausenliegender Getriebemotor für kostengünstige Wartung



Gebläseeinheit:



Gebläse Box

Die Gebläsebox beinhaltet 4 hochwertige Ametec Zentrifugal Gebläse. Die Lebensdauer der Gebläse beträgt ca. 1200 bis 1500 Stunden, und kann für jeweils ein paar hundert Euro ersetzt werden.

Anordnung:

Durch die intelligente Anordnung in der Blower Box kann problemlos jedes einzelne Gebläse permanent mit ausreichend Luft versorgt werden. Das Austauschen eines einzelnen Gebläses ist ein Kinderspiel.

