

CM-3500



Unsere CM-3500-Systeme mit Doppeldosiertrichtern bieten eine optimierte Effizienz, Anwendungsvielfalt und einfach zu verwendende und zu reparierende Komponenten. Diese Maschine bietet sowohl dem Start-up-Unternehmer als auch den Großserien-Installateuren eine sinnvolle Lösung.

Das komplette Systemdesign mit geringen Leistungsanforderungen bietet Ihnen eine CM-3500, die in einem LKW oder Anhänger zur Baustelle transportiert werden kann und für Sprüh- oder Einblasarbeiten optimal ausgelegt ist.

Förderleistung:


60,9 cm Schleuse

<u>Material</u>	<u>Förderleistung</u>
Zellulose	2450 kg/h
Mineralwolle	1361 kg/h
Steinwolle	2268 kg/h
Holzfasern	1900 kg/h


Optimale Performance mit allen Einblasmaterialien

CM-3500S 'Standard'


Besonderheiten




Doppelte "Scalping" - Schnecken verbessern den Vorschub und eliminieren Brückenbildung im Trichter.



Hochgeschwindigkeits-Turbo-Shredder maximiert die Konditionierung und Auflösung von Fasern.



Doppelte Schieberegler aus Edelstahl für die Dosierung von Recycling- und Trockenfasern.



aussenliegender Getriebemotor für kostengünstige Wartung

Zusätzliche Maschinenoptionen

- Volle Hopper-Erweiterung (im Bild)
- Geteilte Hopper-Erweiterung
- Funkfernbedienung
- CE-Konformität / Export

Spezifikation:

- **Gewicht:** 612.3 kg (4 Gebläse)
623.7 kg (5hp PD Blower)
650 kg (10hp PD Blower)
- **Dimensions:** 211 cm l x 61 cm b x 135 cm h
(216cm h Behälteraufsatz Höhenverstellbar)
- **Behälterkapazität:**
 - Trocken: 0.47 m³
 - Recycle: 0.21 m³
 - Total: 0.68 m³ (1.3 m³ Behältererweiterung)
- **Schleusenoptionen:**
 - Ø30.5 cm. x 50.8 cm L, 440 mbar w/ 7.6 cm Ausgang
 - Ø30.5 cm. x 60.9 cm L, 440 mbar w/ 7.6 cm Ausgang
- **Antriebsmotor:** 1500 Watt
- **Gebläseoptionen:**
 - 7 amp. / 240 m³/hr. (4 Gebläse)
 - 5 h.p. - 380 m³/hr. (PD Blower)
 - 10 h.p. - 594 m³/hr. (PD Blower)
- **Stromanschluß:**
 - 10/10/10 amp., 3 x 230 volt (4 Gebläse)
 - 10 amp., 1 x 380 volt 3PH, (5hp PD Blower)
 - 20 amp., 1 x 380 volt 3PH, (10hp PD Blower)

Gebläseeinheit



Gebläse Box

Die Gebläsebox beinhaltet 4 hochwertige Ametec Zentrifugal Gebläse. Die Lebensdauer der Gebläse beträgt ca. 1200 bis 1500 Stunden, und kann für jeweils ein paar hundert Euro ersetzt werden.

Anordnung:

Durch die intelligente Anordnung in der Blower Box kann problemlos jedes einzelne Gebläse permanent mit ausreichend Luft versorgt werden. Das Austauschen eines einzelnen Gebläses ist ein Kinderspiel.

