

Cool Machines Inc.

Fiber Machines - Cutting Edge Cool

www.coolmachines.com

BY DAVE KRENDL



CM-3500



System CM-3500XL z podwójnymi zbiornikami dozującymi oferuje optymalną wydajność, wszechstronność aplikacji i bogate wyposażenie w standardzie, które są proste w obsłudze i konserwacji. Jest to maszyna, która oferuje praktyczne rozwiązanie zarówno dla początkującego wykonawcy, jak i dla dużych instalatorów.

Zwarta konstrukcja systemu z niewielkim zapotrzebowaniem na moc. CM-3500XL można transportować w ciężarówce lub na przyczepie i ustawiać w ciągu kilku minut w celu natryskiwania na mokro lub dmuchania. Ten zaawansowany system z niezależnymi zwijaczami na węże, podgrzewanymi zbiornikami wody i generatorem zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do przenośnego, samonośnego systemu natryskowego. Zmniejszony pobór mocy tego systemu pozwala na użycie 230 V, 50 A mocy w miejscu pracy z sieci w celu zaoszczędzenia kosztów generatora.

Wydajność:

Materiał

Zadmuch

Celuloza	2041 kg/godz (*2450 kg/godz)
Włókno szklane	817 kg/godz (*1361 kg/godz)
Wełna skalna	998 kg/godz (*2268 kg/godz)
Celuloza na mokro	40 worki/godz

*opcjonalnie śluza 30,5 cm x 60,9 cm - 5 & 10 hp PD

Blower

Optymalna wydajność z każdym materiałem



*Machine Shown
with Options

CM-3500S 'Standard'

Opis:

- **Waga:** 612.3 kg (4 Blower Box)
623.7 kg (5hp PD Blower)
650 kg (10hp PD Blower)
- **Wymiary:** 211 cm l x 61 cm w x 135 cm h
(216 cm wys. z opcją przedłużenia zbiornika)
- **Pojemność zbiornika:**
 - Suchy: 0.47 m³
 - Recycle: 0.21 m³
 - Razem: 0.68 m³ (1,3 m³ z powiększonym zbiornikiem)
- **Opcje śluzy:**
 - Ø30.5 cm. x 50.8 cm L,440 mbar z rurą wylotową 76 mm
 - Ø30.5 cm. x 60.9 cm L,440 mbar z rurą wylotową 76 mm
- **Opcje napędu silnika:** 1500 W
- **Opcje dmuchawy:**
 - 7 amp. / 240 m³/hr. (4 Blower Box)
 - 5 h.p. - 380 m³/hr. (PD Blower)
 - 10 h.p. - 594 m³/hr. (PD Blower)
- **Wymagania dotyczące zasilania:**
 - 10/10/10 A, 230 V potrójne wejście (4 Blower Box)
 - 10 A, 400 V 3PH, pojedyncze wejście (5hp PD Blower)
 - 20 A, 400 V 3PH, pojedyncze wejście (10hp PD Blower)



Bliźniacze „ślimakowe”
rozdrabniacze podawcze”
pracujące z różną prędkością

Rozdrabniarka turbo o
dużej prędkości
maksymalizuje jakość,
wydajność i produkcję.



Podwójny rozdrabniacz
wykonany ze stali nierdzewnej
do dozowania surowców
wtórnych i suchych włókien

Oddzielna skrzynia biegów
i silnik zapewniają
ekonomiczną wymianę.



Dodatkowe opcje

- Pełna rozbudowa zbiornika
- Podzielone rozszerzenie zbiornika
- Bezprzewodowy system zdalny
- Zgodność z CE

Porównanie dmuchaw



Blower Box (4 dmuchawy odśrodkowe)

Ta opcja stanowi ekonomiczny wybór, który zaspokoi potrzeby większości kontrahentów. Żywotność dmuchawy wynosi ok. 1200 do 1500 godzin oraz można je wymienić.

5 h.p. & 10 h.p. Positive Displacement (P.D.) Blowers

Doskonała wydajność i wytrzymałość (od 10 lat), zasięg natrysku i próżni do 60 m. Obejmuje wszystkie funkcje i zalety dużych pojemników z odpowiednim powietrzem nadmuchowym i odkurzającym, co zapewnia niższą cenę i mniejsze zapotrzebowanie mocy.



Pytania? Zadzwoń 601955537



*Machine Shown
with Options

CM-3500VH 'Vac Hood'

Opis:

- **Waga:** 658 kg (4 Blower Box)
726 kg (5hp PD Blower)
752 kg (10hp PD Blower)
- **Wymiary:** 229 cm l x 61 cm w x 196 cm h
216 cm wys. z opcją przedłużenia zbiornika)
- **Pojemność zbiornika:**
 - Suchy: 0.47 m³
 - Recycle: 0.34 m³
 - Razem: 0.81 m³ (1,16 m³ z przedłużeniem zbiornika)
- **Opcje śluzy:**
 - Ø30,5cmxDł.: 50,8cm, 440mbar z rurą wylotową 76 mm
 - Ø30,5cmxDł.: 60,9cm, 440mbar z rurą wylotową 76 mm
- **Opcje napędu silnika:** 1500 W
- **Opcje dmuchawy:**
 - 7 amp. - 240 m³/hr. (4 Blower Box)
 - 5 h.p. - 380 m³/hr. (PD Blower)
 - 10 h.p. - 594 m³/hr. (PD Blower)
- **Wymagania dotyczące zasilania:**
 - 10/10/10 A, 230 V potrójne wejście (4 Blower Box)
 - 10 A, 400 V 3PH, pojedyncze wejście (5hp PD Blower)
 - 20 A, 400 V 3PH, pojedyncze wejście (10hp PD Blower)
- Wymaga próżni (do zakupienia osobno)



Innowacyjny Vacuum Hood (Kaptur odkurzacza) oferuje wielofunkcyjny system maszynowy.

Rozdrabniacze zapobiegające mostkowaniu ułatwiają płynne przemieszczanie włókna z recyklingu.



Zdejmowana wewnętrzna przegroda zbiornika zapewniająca dużą moc zadmuchu.

Dodatkowe opcje

- Pełne rozszerzenie zasobnika
- Bezprzewodowy system zdalny
- Zgodność z CE

Vac-Hood vs. Vac-Pack



Vac-Hood Ekonomiczny przy niskim zużyciu energii. Dodatkowa próżnia jest zapewniana przez podwójną maszynę, która może być używana do recyklingu pustych ścian lub może być również używana w oddzielnym obszarze roboczym do izolacji strychu, podczas gdy CM-3500 wykonuje inne prace

Vac-Pack ta technologia oferuje system próżniowy o niskim ciśnieniu bez spowalniania produkcji i rozładunku się do leja neutralnego w przyczepie / ciężarówce, nie powodując nagłych skoków powietrza ani pyłu. Ten system oferuje szybką, płynną aplikację natryskową, minimalizując jednocześnie czas konfiguracji i maksymalizując wytrzymałość systemu.



Optymalna wydajność z każdym materiałem

CM-3500VP 'Vac Pack'



*Machine Shown
with Options



Opis:

- **Waga:** 794 kg (Dual - 5hp PD Blowers)
820 kg (10hp & 5hp PD Blowers)
- **Wymiary:** 310 cm l x 61 cm w x 216 cm h
- **Pojemność zbiornika:**
 - Suchy: 0.47 m³
 - Recycle: 0.23 m³
 - Razem: 0.67 m³ (1.08 m³ z przedłużeniem zbiornika)
- **Opcje sluzy:**
 - Ø30,5cm x Dł.: 50,8 cm, 440 mbar z rurą wylotową 76 mm
 - Ø30,5cm x Dł.: 60,9 cm, 440 mbar z rurą wylotową 76 mm
- **Opcje napędu silnika:** 1500 W
- **Opcje dmuchawy:**
 - Dual 5 h.p. - 380 m³/hr. (PD Blowers)
 - 10 h.p. - 594 m³/hr. & 5 h.p. - 380 m³/hr. (PD Blowers)
- **Wymagania dotyczące zasilania:**
 - 10 A, 400 V 3PH, pojedyncze wejście (5hp PD Blower)
 - 30 A, 380 V 3PH, pojedyncze wejście (10hp PD Blower & 5hp PD Blower Vacuum)



Zastrzeżona technologia Vac-Pack.

Rozdrabniacze zapobiegające mostkowaniu ułatwiają płynne przemieszczanie włókna z recyklingu.



Podwójne nierdzewne elementy sortujące SlideGate do dozowania włókien z recyklingu i suchych.

Dodatkowe opcje

- Bezprzewodowy system zdalny
- Zgodność z CE


Akcesoria



Zwijacze do węży



Węże i złączki



Zbiorniki na wodę



Generatory



Pompy wodne



Walek wyrównujący



Dysze natryskowe



Vacuum Wands

Pytania? Zadzwoń 601955537